



### Rygning:

2 - delt rygning på tagbølgeplader

- 01 I-fix systemtagskrue til træ  
6,0x110 mm. m. rustfri  
stålskive og EPDMtætningsbånd.
- 02 K-rygning 2-delt profileret  
Format 1200 mm.  
Dæklængde: 1053 mm.  
Vinkel: 10° -35°
- 03 Kiplægteholder
- 04 Kiplægte  
38x73 mm T1 taglægte
- 05 Facadeskrue  
Top-fix A2 til træ, rustfri
- 06 T1 taglægter 38x73 mm. Der henvises til  
TOP-anvisning: Lægter på tage.
- 07 Tætningsbånd  
4,5 x 9 mm
- 08 Fibercementplade Ivarcem 700T  
Standardmål: 1168x1220mm  
pladetykkelse: 6,5 mm  
Montagehøjde: 58 mm  
Max. lægteafstand 1070 mm  
Gennemtrædningsikring

*Bistand i forbindelse med tegningsmateriale, tekniske spørgsmål og beregning af materialeforbrug er udelukkende vejledende. Etex Nordic A/S kan således ikke pålægges erstatningsansvar herfor.*

Lodret snit - kip (2-delt rygning)

**ivarcem**  
Bølgeplader i fibercement

Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro  
Tlf. 73 66 19 99 E-mail.:  
etexnordic@etexgroup.com  
www.etechnordic.dk

DATO: 09.08.2011

MÅL: 1:5

SIGN: dkivpb

(47).5