



Tagfod:

Villacem 702 fibercementtagplade på lægter med undertag ved 15 graders hældning.

- 01 Fibercementplade Villacem 702
Standardmål: 1168x1220mm
pladetykkelse: 6,5 mm
Montagehøjde: 58 mm
Max. lægteafstand 1070 mm
Gennemtrædningsikring
- 02 Afstandsliste
25 mm tryk imp.
- 03 I-fix systemtagskrue til træ
6,0x110 mm. m. rustfri
stålskive og EPDMtætningsbånd.
- 04 Tætningsbånd 4,5x9 mm.
- 05 Undertag
- 06 Tagkrydsfiner
- 07 Startlægte
Tildannes og oplodses for korrekt
montering af nederste tagplade.
- 08 Udhængsklodser
Plastbølgeklodser med ventilation.
- 09 Fodblik
- 10 Ventilationsprofil PVC

Bistand i forbindelse med tegningsmateriale, tekniske spørgsmål og beregning af materialeforbrug er udelukkende vejledende. Etex Nordic A/S kan således ikke pålægges erstatningsansvar herfor.

Lodret snit - tagfod med undertag

ivarcem
Belgier i fibercement

Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro
Tlf. 73 66 19 99 E-mail.:
etexnordic@etexgroup.com
www.etechnordic.dk

DATO:

10.05.2012

MÅL:

1:5

SIGN:

dkivpb

(47).5.203