



Rygning:

Vinkelrygning m. vent. element på tagbølgeplader

- 01 Fibercementplade Ivarcem 700T
Standardmål: 1168x1220mm
pladetykkelse: 6,5 mm
Montagehøjde: 58 mm
Max. lægteafstand 1070 mm
Gennemtrædningssikring
- 02 I-fix systemtagskrue til træ
6,0x135 mm. m. rustfri
stålskive og EPDMtætningsbånd.
- 03 Eternit vinkelrygning
Format 1200x300 mm.
Dæklængde: 1100 mm.
Vinkel: 15° -50°
- 04 Ventilationselement
100 cm²/mtr.
Type: 600R, 700T, 702
- 05 T1 taglægte 38x73 mm. Der henvises ti
TOP-anvisning: Lægter på tage.

Bistand i forbindelse med tegningsmateriale, tekniske spørgsmål og beregning af materialeforbrug er udelukkend vejledende. Etex Nordic A/S kan således ikke pålægges erstatningsansvar herfor.

Lodret snit - Kip (vinkelrygning med vent. element)

ivarcem
Bølgeplader i fibercement

Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro
Tlf. 73 66 19 99 E-mail.:
etexnordic@etexgroup.com
www.etechnordic.dk

DATO:

20.12.2017

MÅL:

1:5

SIGN:

dkivpb

(47).5.223